

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:

TEHNIČKI PODACI	JEDINICE	DD-11-BASIC EM	DD-14-BASIC EM	DD-18-BASIC EM	DD-22-BASIC EM	DD-28-BASIC EM	DD-35-BASIC EM
KAPACITET							
Kapacitet 1/18	kg	11,7	15	18,3	24,3	30,5	36,6
Kapacitet 1/20	kg	10,5	13,5	16,5	21,9	27,5	33
Izlaz po satu (elektr./gas)	Kg/h	20,3/28,6	26,9/30,3	28,3/31,9	34/40	48,4/59,3	60/63,9
Kapacitet isparavanja (elektr./gas)	l/h	9,3/14,5	13,5/15,4	14,10/16,3	17/20	26,1/30,9	31,1/32,1
BUBANJ							
Ø Bubaň	mm	750	750	750	835	947	947
Ø Vrata	mm	574	574	574	574	802	802
Visina centra vrata	mm	976	976	976	1030	1040	1040
Visina osnove vrata	mm	689	689	689	743	640	640
Dužina bubnja	mm	475	610	746	800	780	936
Zapremina bubnja	l	210	269	330	438	549	659
SNAGA							
Snaga motora bubnja	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55
Snaga motora ventilatora	kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55

Snaga grejanja na struju	kW	12	18	18	24	30	36						
Ukupna električna snaga (elek. model)	kW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15						
Snaga grejanja na gas	kW	20,51	20,51	20,51	31	41	41						
Trenutna potrošnja propana (G31)	kg/h	1,76	1,76	1,76	2,66	3,51	3,51						
Trenutna potrošnja prirodnog gasa (G20)	m3/h	2,17	2,17	2,17	3,28	4,34	4,34						
Ukupna električna snaga (gasni model)	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15						
Snaga parnog grejanja	kW	30	30	30	49,2	50,1	50,1						
Ukupna električna snaga (parni model)	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15						
POVEZIVANJE		ELEKTRIČN ○	GAS/PARA	ELEKTRIČN ○	GAS/PARA	ELEKTRIČN ○	GAS/PARA	ELEKTRIČN ○	GAS/PARA	ELEKTRIČN ○	GAS/PARA	ELEKTRIČN ○	GAS/PARA
Napon 230 V-I+N+T	Nºx mm2/A	3×25/63A	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A	-	3×1,5/20A
Napon 230V-III+T	Nºx mm2/A	4×10/40A	3×1,5/20A	4×16/63A	3×1,5/20A	4×16/63A	3x1,5/20A	4x25/80A	3x1,5/20A	4x35/100A	3x1,5/20A	4x50/125A	3x1,5/20A

Napon 400 V-III+N+T	Nºx mm2/A	5×4/25A	3x1,5/20A	5×10/32A	3x1,5/20A	5×10/32A	3x1,5/20A	5×10/40A	3x1,5/20A	5×16/63A	3x1,5/20A	5×16/63A	3x1,5/20A
Ø Ulaz za gas	BSP	1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"		1/2"	
DIMENZIJE / DIMENZIJE PAKOVANJA													
Neto širina / Bruto širina	mm	785/865		785/865		785/865		890/970		985/1065		985/1065	
Neto dubina / Bruto dubina	mm	855/940		989/1.074		1.125/1.210		1.255/1.345		1.054/1.154		1.210/1.310	
Neto visina / Bruto visina	mm	1.694/1.840		1.694/1.840		1.694/1.840		1.812/1.940		1.975/2.080		1.975/2.080	
Neto težina / Bruto težina	Kg	172/180		180/190		187/200		210/230		230/260		260/285	
OSTALO													
Maksimalni protok vazduha	m3/h	850		850		850		1.2		1.200		1.2	
Ø Izduv vazduha	mm	200		200		200		200		200		200	
Nivo buke	dB	64		64		64		65		65		65	